


Prohlášení o vlastnostech č.201307020

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Skořepinové tvárnice**
Typ: **BST10, BST15, BST20, BST20Mega, BST25, VN20**
- Zamýšlené použití: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem jsou určeny pro svislé obvodové a příčkové zdivo vnitřní i vnější. Jsou vhodné pro zhotovení nosných a nenosných konstrukcí v pozemních a inženýrských stavbách pro všechny druhy stěn.
- Výrobce: NEICO, spol. s r. o. se sídlem Politických vězňů 1346, 274 01 Slaný, IČ: 257 53 258
- Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků: Systém 2+
- Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 provedl počáteční inspekci, provádí průběžný dozor, hodnotí systém řízení výroby a vydal Certifikát systému řízení výroby č. 1020–CPR–010019602
- Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristika | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|--|--|--|
| Rozměry (délka x šířka x výška) | BST10 - 497x98x190 BST15 - 497x148x190 BST20 - 497x198x190 BST20Mega - 497x198x240 BST25 - 497x248x190 VN20 - 497x198x190 | ČSN EN 771-3+A1 |
| Kategorie tolerancí | D1 | ČSN EN 771-3+A1 |
| Tvarové uspořádání |  | |
| Skupina podle EN 1996-1-1 (EC6) | 2 | ČSN EN 1996-1-1 |
| Pevnost v tlaku | ≥5 MPa | ČSN EN 772-1+A1:2016 |
| Rozměrová stabilita | NPD | |
| Přídržnost – Počáteční pevnost ve smyku | NPD | |
| Přídržnost – Pevnost v tahu za ohybu | NPD | |
| Reakce na oheň | A1 | ČSN EN 771-3+A1 |
| Nasákavost | NPD | |
| Propustnost vodních par | NPD | |
| Objemová hmotnost tvárnice v suchém stavu | ≥990kg.m ³ | ČSN EN 772-13:2001 |
| Trvanlivost | NPD | |
| Tepelný odpor | NPD | |
| Mrázuvzdornost | NPD | |
| Nebezpečné látky Hodnocení obsahu přírodních radionuklidů | Index hmotnostní aktivity ≤1 | Vyhl.SÚJB č.307/2002Sb. Vyhl.č.499/2005Sb |



7. Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi uvedených v bodě 6.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č.305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Miroslav Čermák, ředitel společnosti NEICO, spol. s r.o.

Ve Slaném, dne 1.7.2022

NEICO, spol. s r.o. ⑤
Výroba betonových skolepírových tvárnic
Politických vězňů 1346, 274 01 Slaný
tel./fax: 312 529 115
IČ: 257 53 258 DIČ: CZ257 53 258
Kanceláře, výroba Politických vězňů 1928, Slaný